

i-KONTROL

Konzolový joystickový vysielateľ pre zdvíhacie zariadenia, mobilné aplikácie s funkciami zapnúť/vypnúť a/alebo proporcionálnym ovládaním



CHARAKTERISTIKA

- frekvenčný kanál:
433/870/915/419/865/918MHz
- NiMH nabíjateľné akumulátory
- Rýchla (< 2 hodiny) a inteligentná CB70 nabíjačka
- Nová LE70IK riadiaca doska vysielača
- je plne kompatibilný s TM70 produktami
- Hlavné ovládače pohonov:
 - Jedno alebo dvojsoj krokový/plynulý joystick MO70
 - jednoosé odporové analógové joysticky
 - dvojosé odporové analógové joysticky
- Ostatné ovládacie prvky:
 - 1-0-1 polohové prepínače s pevnou polohou, alebo pružinovou aretáciou na nulovú pozíciu
 - 0-1 polohové prepínače s pevnou polohou, alebo pružinovou aretáciou na nulovú pozíciu
 - 6, 16 a 24 polohový binárny alebo otočné prepínače
 - Potenciometre
 - tlačítka
- ľahká a rýchla zmena pracovného frekvenčného kanála softwerom, alebo automaticky
- dostupný prijímač so zbernicou CAN s rozhraním RS 232 / RS-485
je plne kompatibilný so systémom IQAN, SAE J1939, Profibus DP
- TFT farebný display s možnosťou spätného hlásenia informácií od komunikačného zariadenia
Možnosť zobrazenia varovných a výstražných signálov taktiež so spätnou väzbou.
Je možné display použiť ako zdroj graficky spracovaných informácií, alebo ho mať v zjednodušenom zobrazení dvojfarebných diód - užívateľské rozhranie
- voliteľný obmedzovač dosahu LA70



LA70 Obmedzovač dosahu

TFT farebný display



Nabíjateľné akumulátory

EP70 externá vyberateľná EEPROM pamäť

Voľba káblového pripojenia

Pomocné funkcie



Dvojsojé (krokové alebo plynulé) joysticky

Jedno alebo dvojsojé analógové odporové manipulátory

STOP tlačítko

Signalizačné LED

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

VYSIELAČ

Trieda ochrany IP65 / NEMA -4

Možnosť doplniť farebným TFT displejom

EEPROM externá a vymeniteľná pamäť EP70 / rýchla údržba

Logická základová doska LE70IK (nová doska vysielача)

Anti-kondézny systém Goretex

Materiál Polyamid (vysoká odolnosť proti nárazu)

Káblové pripojenie M12 konektor

Pracovná doba akumulátora 16 h (50% pracovného cyklu)

Komfortný opasok vstavaný v obale vysielача, alebo odopínateľný

Pracovná teplota v rozmedzí -20°C +70°C

Maximálny počet joystickov - 2 (MO70)

Maximálny počet pákových ovládaní - 6 (MA70)

Maximálny počet dvojosých elektrických joystickov 3 (EUCHNER)

Maximálny počet prídavných bočných tlačidiel - 6 (3+3)

Hmotnosť (vrátane akumulátora)1780g

PRIJÍMAČ

Typ prijímača R70/XX

Napájanie (AC) / LR70 (AC)48,115,230 Vac \pm 10%; 50/60Hz

Napájanie (DC) / LR70 (DC)12 o 24Vdc

Rozmery 285x200x110 mm

Pracovná teplota v rozmedzí -20°C +70°C

Trieda ochrany IP65 / NEMA -4

Pomocné relátka START + STOP(2) + SECURITY (KSAFETY)

STOP funkcia kategórie 3 podľa EN-954-1 a EN 13849 bezpečnostných noriem

Výstupné relátka 230 Vac / 8A ACI

STOP relátko Vac / 6A ACI

ŠPECIFIKÁCIA NABÍJAČKY

Napájanie (AC)115, 230 Vac \pm 10%; 50/60Hz (v závislosti od modelu)

Napájanie (DC)10,5 – 35 Vdc

Rýchlonabíjanie (< 2 hodiny) a inteligentný režim nabíjania (nabíjanie je prispôsobené typu akumulátora)

ŠPECIFIKÁCIA AKUMULÁTORA

Model BT20K

Typ NiMH

Kapacita 2000 mAh, 4,8 V

Teplotný rozsah nabíjania 0 a 40°C



SEDE CENTRAL - SPAIN
IKUSI - Ángel Iglesias S.A.
Pº Miramón, 170 · 20009 San Sebastián · SPAIN
Tél.: +34 943 44 88 00 · Fax: +34 943 44 88 20
tlc@ikusi.com · www.ikusi.com

Predaj a servis v Slovenskej republike
RRC Servis s.r.o.
Ku bratke 5, 934 05, Levice
Tel.: +421 036 6 308 390 Fax: +421 036 6 308 391
rrcservis@gmail.com www.rrcservis.sk